

W101

Pistolet manuel gravité, succion, pression

Industrie / Petites pièces / Moyennes surfaces ...

- Léger: 295 gr
 - Economie de produit: taux de transfert supérieur à 73%
 - Idéal pour les petites et moyennes applications industrielles
 - Disponible avec godet gravité (400ml ou 200ml)
 - Disponible avec godet succion (700ml ou 600ml)
 - Disponible en pression.
 - Economie d'énergie: faible consommation d'air
 - Coût d'entretien réduit: peu de pièces détachées
 - Facile à nettoyer: corps chromé
 - Gâchette souple : valve d'air en ligne
 - Compatible hydro: passage produit en Inox
 - Excellente prise en main: poignée ultra ergonomique
-
- Filetage entrée d'air: M 1/4" BSP
 - Filetage entrée produit: M 1/4" BSP
 - Gamme de buses: de 0,8 mm à 1,8mm
 - Réglage de débit produit intégré
 - Répond aux normes ATEX et CE



GODET 400 cc

PRESSION

GODET 700 cc

MODÈLE



PRESSION

Modèle	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
W101-082P	0.8	E2P	3.0	150	270	190
W101-102P	1.0			200	270	220
W101-132P	1.3		2.5	200	220	210
W101-152P	1.5			250	220	240

SUCCION

Modèle	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
W101-132S	1.3	H2	2.5	150	225	160
W101-152S	1.5			170	225	175
W101-181S	1.8	N1		210	170	170

GRAVITÉ

Modèle	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
W101-101G	1.0	E1	2.5	95	75	130
W101-132G	1.3	H2		160	225	175
W101-152G	1.5			190		190
W101-181G	1.8	N1		240	170	

Pression Maxi. d'utilisation : 6.8 bar

Niveau sonore (LAeqT) 78.7 dB (A)

T° d'utilisation : 5~40°C

Raccord air M 1/4" BSP Raccord produit M1/4" BSP

CE Ex II 2 G X

conforme à la norme ATEX por usage dans la zone 1 et 2