

iCon[®] GAMME DE **POMPES** HAUTE PRESSION

MULTI SPRAY & **AIRLESS**



Photos non contractuelles.

Conforme aux Standards ATEX

CE Ex II 2 G T6 X

Active with Newest Technology

iCon[®]


M433N

M333N

GAMME DE POMPES

ANEST IWATA présente la nouvelle Gamme de Pompes ICON[®] M433N et M333N, Airless et Multi Spray haute et moyenne pression. Les pompes ICON[®] répondent parfaitement aux exigences des équipements de pulvérisation dans l'industrie générale du bois, du métal, des extérieurs ou des applications yatching. Les avantages des pompes ICON[®] résident dans leur montage, démontage, maintenance extrêmement simple, ainsi que leur excellente fiabilité et efficacité.

SECTEURS



BOIS



INDUSTRIE GÉNÉRALE



LES AVANTAGES

2 PANNEAU DE CONTRÔLE

La forme du panneau et la position des raccordements ont été conçus pour rendre le travail de l'utilisateur facile, confortable et bien organisé.




4 SUPPORT DE PISTOLET

VALVE PILOTE DOUBLE ACTION

Système breveté ANEST IWATA. Aucun arrêt de la pompe même en usage intensif.



SUPPORT DE TUYAUX 3



Raccord entrée d'air **A**

Raccord de sortie air de pulvérisation **B**

Régulateur air de pulvérisation **C**

Régulateur air de pression pompe **D**

Arrêt d'urgence **E**



5 PLATEAU LATÉRAL

Plateau de stockage latéral, pratique pour les petits outils.

6 JOINTS PRODUIT AUTO-AJUSTABLES

Le serrage des joints du bas de pompe est ajusté automatiquement.



7 CHARIOT DE TRANSPORT FONCTIONNEL

Facile à manipuler et ergonomique grâce à la forme optimisée du chariot.

8 GRANDES ROUES

Déplacement aisé et sûr même sur sol irrégulier ou cailleboti.

1 COUVERCLE DE SÉCURITÉ OUVRABLE

Entretien facile garanti. Rapidité de contrôle de l'huile de coupelle de joints.



REEMPLISSAGE EXTERNE

Remplissage rapide de l'huile de coupelle de joints grâce au bec externe.



	iCon-M333N	iCon-A333N	iCon-M433N	iCon-A433N
TECHNOLOGIE	MULTI SPRAY	AIRLESS	MULTI SPRAY	AIRLESS
PISTOLETS ANEST IWATA	MSG5-200	ALG7 TE WB	MSG5-200	ALG7 TE WB
RAPPORT DE PRESSION	32:1		36:1	
PRESSION MAXI.	224 bar / 3248 psi / 22.4 MPa		252 bar / 3654 psi / 25.1 MPa	
DÉBIT PRODUIT	60 ml/cycl., 3.6 L/min (60 cycl.)		88 ml/cycl., 5.3 L/min (60 cycl.)	

ENSEMBLE MULTI-SPRAY

iCon-M333N 32:1
iCon-M433N 36:1



MSG5-200
250L
250bar,
filtre long



NHT-25



INFORMATIONS DE COMMANDE

iCon-M333N (32:1)	CODE
ICON-M333N Pompe Multi Spray seule*	14050240
ICON-M333N-S1 Ensemble Pompe Multi Spray - Pompe MULTI SPRAY ICON-M333N (32:1) - Pistolet MSG5-200 250L (filtre long / 100 mesh) - Buse HP MSG5-200 au choix - Tuyau mixte jumelé NHT-25 (air/produit) 10m prod. 3/16" / air 5x8mm / raccord F1/4"	s/demande

*sans pistolet Multi Spray et sans tuyau jumelé

iCon-M433N (36:1)	CODE
ICON-M433N Pompe Multi Spray seule*	14050230
ICON-M433N-S1 Ensemble Pompe Multi Spray - Pompe MULTI SPRAY ICON-M433N (36:1) - Pistolet MSG5-200 250L (filtre long / 100 mesh) - Buse HP MSG5-200 au choix - Tuyau mixte jumelé NHT-25 (air/produit) 10m prod. 3/16"; air 5x8mm / raccord F1/4"	s/demande

*sans pistolet Multi Spray et sans tuyau jumelé

Voir brochure seule pistolet Multi Spray MSG5-200 pour plus de détails.
Autres ensembles sur demande.

ENSEMBLE AIRLESS

iCon-A333N 32:1
iCon-A433N 36:1



ALG7 TE WB
250bar,
filtre long



TUYAU PRODUIT



INFORMATIONS DE COMMANDE

iCon-A333N (32:1)	CODE
ICON-A333N Pompe Airless seule*	14050190
ICON-A333N-S1 Ensemble pompe AIRLESS - Pompe AIRLESS ICON-A333N (32:1) - Pistolet ALG-7 TE WB (100 mesh) - Buse réversible + support ALG7 TE WB au choix - Tuyau produit HP 10m raccord F1/4"	s/demande

*sans pistolet Airless et sans tuyaux

iCon-A433N (36:1)	CODE
ICON-A433N Pompe Airless seule*	14050180
ICON-A433N-S1 Ensemble pompe AIRLESS - Pompe AIRLESS ICON-A433N (36:1) - Pistolet ALG-7 TE WB (100 mesh) - Buse réversible + support ALG7 TE WB au choix - Tuyau produit HP 10m raccord F1/4"	s/demande

*sans pistolet Airless et sans tuyaux

Voir brochure seule pistolet ALG7 TE WB pour plus de détails.
Autres ensembles sur demande.

TUYAUX AIR STANDARD



AIR
10 BAR

- Pression maxi. : 350 bar (3625,95 psi)
- Pression maxi: 10 bar (145 psi)
- Raccord: F 1/4" BSP (raccord laiton nickelé)
- Diamètre interne et externe ø 8 x 14
- En caoutchouc antistatique air R< 10⁶Ω / cm

TUYAUX AIR	LONGUEUR	CODE
TUYAU AIR 8x14 / F1/4"	5 mètres	77090035
TUYAU AIR 8x14 / F1/4"	7.5 mètres	77090037
TUYAU AIR 8x14 / F1/4"	10 mètres	77090030
TUYAU AIR 8x14 / F1/4"	15 mètres	77090039
TUYAU AIR 8x14 / F1/4"	20 mètres	77090034
TUYAU AIR 8x14 / F1/4"	25 mètres	77090043

MULTI SPRAY: pour constituer votre ensemble tuyauterie avec passage plus important, l'additionner avec les tuyaux produit AIRLESS.

POUR ENSEMBLE MULTISPRAY

TUYAU MIXTE JUMELÉ NHT-25



PRODUIT
250 BAR

- Pression max. : 250 bar (3625,95 psi).
- Raccord Inox : G 1/4"
- Diamètre interne produit ø: 3/16".
- Intérieur polyamide, renforcé de fibre polyester, revêtement extérieur polyuréthane anti-abrasion.
- Conforme aux standards : SAE 100R7 - UNI EN 855 - ISO 3949



AIR
17 BAR

- Pression maxi. : 17 bar (246,56 psi).
- Raccord : G 1/4".
- Diamètre interne et externe ø : 5x8 mm
- En polyamide.

TUYAU MIXTE JUMELÉ :		TAILLE	CODE
NHT-25 TUYAU MIXTE JUMELÉ	Produit ø 3/16" - Air 5x8mm / F1/4"	5 mètres	14000460
NHT-25 TUYAU MIXTE JUMELÉ		7.5 mètres	14000470
NHT-25 TUYAU MIXTE JUMELÉ		10 mètres	14000480
NHT-25 TUYAU MIXTE JUMELÉ		15 mètres	14000490
NHT-25 TUYAU MIXTE JUMELÉ		20 mètres	14000500

POUR ENSEMBLE AIRLESS



PRODUIT
310 BAR

- Pression maxi. : 310 bar (4492 psi)
- Raccord: F 1/4" BSP (raccord Inox)
- Diamètre interne ø 1/4"
- Intérieur polyamide, renforcé de tresse acier, revêtement extérieur polyuréthane anti-abrasion
- Performance supérieure à la norme EN 853



TUYAUX PRODUIT HAUTE PRESSION	LONGUEUR	CODE
TUYAU PRODUIT HAUTE PRESSION ø 1/4" - F1/4"	7.5 mètres	00103007
TUYAU PRODUIT HAUTE PRESSION ø 1/4" - F1/4"	10 mètres	00103010
TUYAU PRODUIT HAUTE PRESSION ø 1/4" - F1/4"	15 mètres	00103015
TUYAU PRODUIT HAUTE PRESSION ø 1/4" - F1/4"	20 mètres	00103020
TUYAU PRODUIT HAUTE PRESSION ø 1/4" - F1/4"	25 mètres	00103025
TUYAU PRODUIT HAUTE PRESSION ø 1/4" - F1/4"	30 mètres	00103030

PRODUIT
345 BAR

- Pression maxi. : 345 bar (5002,5 psi)
- Raccord: F 1/4" BSP (raccord Inox)
- Diamètre interne ø 3/16"
- Intérieur polyamide, renforcé de tresse acier, revêtement extérieur polyuréthane anti-abrasion.



TUYAUX PRODUIT HAUTE PRESSION	LONGUEUR	CODE
TUYAU PRODUIT HAUTE PRESSION ø 1/4" - F1/4"	5 mètres	00102505
TUYAU PRODUIT HAUTE PRESSION ø 1/4" - F1/4"	7,5 mètres	00102507
TUYAU PRODUIT HAUTE PRESSION ø 1/4" - F1/4"	10 mètres	00102510

NOUVELLE iCon[®] X3

POMPE HAUTE PRESSION

ANEST IWATA complète sa gamme des pompes iCon avec une version plus compacte : iCon X3. Elle répond parfaitement aux exigences de l'industrie générale.


Compacte et puissante avec son **rapport de pression de 30:1**, elle est équipée d'une étoupe à compensation d'usure afin de **limiter au maximum les arrêts de production**.

Sa conception simple et rationnelle permet **un assemblage, un démontage et une maintenance extrêmement simple et rapide**. Cet ensemble répond aux directives ATEX et aux réglementations sur les taux de transfert.

Découvrez également les ensembles pompe iCon X-3, avec pistolet MSGS-200 EVO et tuyau mixte jumelé !



SECTEURS



BOIS



INDUSTRIE GÉNÉRALE

ICON-M233N / ICON-A233N

CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau Filtre TF-1S (100 Mesh) : **compact et facile à entretenir**
- Tuyau d'aspiration avec filtre 50 Mesh ou Réservoir Gravité 6L avec filtre 50 Mesh : **polyvalence complète**
- Toutes les pièces de la section produit sont en acier inoxydable : **très résistantes et compatibles avec les produits hydrodiluable**
- Valve produit en carbure : **haute durabilité et fiabilité**
- Joints d'étanchéité en V à ajustement automatique : **aucune maintenance quotidienne requise**

ICON-M233N / ICON-A233N

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAPPORT DE PRESSION		30:1
PRESSION SORTIE PRODUIT MAXI :		210 bar (21 MPa)
PRESSION ENTRÉE D'AIR MAXI :		7.0 bar (0.7 MPa)
CONSOMMATION D'AIR :		110 NI/min *
DÉBIT PRODUIT :	DÉBIT MAXI PAR CYCLE	25 ml/cyc
	VOLUME/MIN MAXI	750 ml/min e 30 cyc/min
NB DE CYCLES MAXI PAR MINUTE		60 cyc

* consommation d'air moyenne mesurée avec 4bar de pression et à 30 cycles/min

ENSEMBLE Icon M233N MULTI SPRAY

	MODELES	CODE	ASSEMBLÉ avec :	PISTOLET MULTI SPRAY	FILTRE PISTOLET	TUYAU JUMELÉ 7.5m
SUR CHARIOT	ICON-M233N-S	140012A0	TUYAU D'ASPIRATION (filtration 50 mesh)	---	---	---
	ICON-M233N-S1	140003A0		MSGs 200 EVO -250LN*	LONG - 100 Mesh	NHT-25075-N
	ICON-M233N-H	140007A0	RÉSERVOIR GRAVITÉ (6lt.) (filtration 50 mesh)	---	---	---
	ICON-M233N-H1	140008A0		MSGs 200 EVO -250LN*	LONG - 100 Mesh	NHT-25075-N 14000470
SUR ÉQUERRE	ICON-M233N-SWM	140019A0	TUYAU D'ASPIRATION (filtration 50 mesh)	---	---	---
	ICON-M233N-SWM1	140015A0		MSGs 200 EVO -250LN*	LONG - 100 Mesh	NHT-25075-N
	ICON-M233N-HWM	140024A0	RÉSERVOIR GRAVITÉ (6lt.) (filtration 50 mesh)	---	---	---
	ICON-M233N-HWM1	140020A0		MSGs 200 EVO -250LN*	LONG - 100 Mesh	NHT-25075-N 14000470

* Buse du pistolet MSGS-200 offerte : préciser le diamètre à la commande.

ENSEMBLE iCon A233N AIRLESS

	MODELES	CODE	ASSEMBLÉ avec :	PISTOLET AIRLESS	FILTRE PISTOLET	TUYAU JUMELÉ 7.5m
SUR CHARIOT	ICON-A233N-S	140027A0	TUYAU D'ASPIRATION (filtration 50 mesh)	---	---	---
	ICON-A233N-S1	140026A0		ALG -7 TE WB	100 Mesh	NH-25 00103007
	ICON-A233N-H	140029A0	RÉSERVOIR GRAVITÉ (6lt.) (filtration 50 mesh)	---	---	---
	ICON-A233N-H1	140028A0		ALG -7 TE WB	100 Mesh	NH-25 00103007

* Buse du pistolet ALG-7 TE WB offerte : préciser le diamètre à la commande.

CONFIGURATION DE L'ENSEMBLE :

- Pompe Multi Spray sur Cart ou sur Équerre Murale
- Pistolet MSGS 200 EVO + buse offerte (diamètre à définir)
- 2 Régulateurs de pression d'air (1 pour pompe & 1 pour pistolet)
- Filtre de peinture TF1-S (100 Mesh)
- Canne d'aspiration (avec filtre 50 mesh) ou Réservoir Gravité 6L (avec filtre 50 mesh)
- Tuyau mixte jumelé





Active with Newest Technology

ANEST IWATA France S.A.

Saint Quentin Fallavier, Lyon - FRANCE

info@anest-iwata-fr.com

www.anest-iwata-coating.com

 @AnestIwataFrance

ANEST IWATA Italia S.r.l.

Chieri (TO) - ITALY

info@anest-iwata-it.com

www.anest-iwata-coating.com

ANEST IWATA Deutschland GmbH

Leipzig - GERMANY

info@anest-iwata-de.com

www.anest-iwata.de

ANEST IWATA U.K. Ltd.

St. Neots Cambridgeshire - ENGLAND

info@anest-iwata-uk.com

www.anest-iwata.co.uk

ANEST IWATA Iberica S.L.U.

Saint Adrià del Besos - Barcelona - SPAIN

info@anest-iwata-ib.com

www.anest-iwata.es

ANEST IWATA Scandinavia AB.

Partille, Göteborg - SWEDEN

info@anest-iwata-se.com

www.anest-iwata.se

ANEST IWATA Polska Sp. Z o.o.

Jasin / Swarzędz - POLAND

info@anest-iwata-pl.com

www.anest-iwata.pl